

Oil4Sun dış mekan ve diğer ahşap zeminlerin bitişine yönelik ahşabın doğal haline nüfuz eden koruyucu bir yağdır. Uygulaması basittir ve yenilenebilir olmasının yanında suya karşı dayanıklıdır, çatlama yapmaz ve ahşabın son kat yağ işlemine uygun açık gözenekli bir görünüm verir.

Oil4sun ahşabın bozulmasına ve yaşlanmasına neden olan UV ışınlarına karşı korunmayı garanti eden doğal ve sentetik yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiştir. Doğal versiyonun açık kehribar rengi görünümü ile her türlü ahşap yüzeyin tonlarını canlandırmaya ve homojen bir görüntü elde etmeye olanak verir, doğal dokusunu ve sıcaklığını artırır. Oil4Sun'ın farklı çeşitleri bulunur: doğal, tik, venge ve gri.

20°C Sıcaklık ve %60 Bağıl Nem İçin Teknik Veriler

Görünüş	Renkli sıvı
Yoğunluk	0.881 – 1.086 kg/litre
Tozdan Arınma	6 – 8 saat
Kuruma	12 – 24 saat
Üzerine Kaplama	18 – 24 saat
Sarfiyat	15 – 20 m ² /litre
Seyreltme	Diluyente RMD 91
Uygulama Sıcaklığı	> 10 °C
Raf Ömrü	Açılmamış orijinal ambalajında > 10°C'de 12 ay
Alet Temizliği	Kullanımdan hemen sonra RMD 91 Thinner veya Greencleaner ile
Paketleme	1 veya 2,5 litrelik ambalaj

Ahşap Hazırlığı

Uygulama yapılacak alanda önceki işlemlerden kalan kalıntılar olmamalıdır. Zımpara yapın ve zımparayı tane boyutu 100G – 120G'den daha ince olmayacak şekilde bitirin. Zeminin ıslak durumlarda kayganlığını en aza indirmek isteniyorsa, zımpara 60G – 80G arasında bitirilmelidir. Ürün uygulaması öncesinde zemini iyice temizleyin. Şerit döşeme ahşapların (strip) yenilenmesi durumunda, eski işlemlerin kalıntılarını derin temizlik ile eski yağı çıkarma kısmında anlatıldığı gibi uygulayın.

Uygulama

Uygulama yapılacak yüzeyin kuru olduğundan emin olduktan sonra Oil4Sun' ı fırça veya rulo yardımıyla miktarı aşmamaya dikkat ederek uygulayın. 15 – 20 dakika sonra fazla ürünü bir bez ile temizleyin, pürüzsüz zeminlerde fazla ürün kırmızı pad takılı cila makinesi yardımıyla alınabilir. Eğer ilk kat yapılması sonunda ince veya eşit olmayan bir görüntü veriyorsa, 18 – 24 saat sonra aynı şekilde ikinci kat uygulaması yapılabilir. Şerit döşeme ahşap (strip) uygulamalarında fırça kullanılması önerilir.

Oil4Sun ürününün uygulanması için kullanılan bezler veya süngerlerin kendiliğinden yanma olasılığını önlemek için kullanımdan hemen sonra bol miktarda su ile durulanmalıdır.



Oil4Sun



Bakım

Oil4Sun ile işlem görmüş yüzeylerin bakımı için Deck-Soap temizleyici ürün ile temizlenmesini öneririz. Olağandışı durumlar için (yaklaşık 4 – 6 ayda bir) aşınmış veya zayıf bölgeleri, aynı Oil4Sun'ı Diluente RMD91 ile %30 - %40 oranında seyreltilmiş şekilde onarın. Doğru bir bakım hem zeminin sık ve doğru temizlenmesi hem de yıpranmış zeminin periyodik olarak onarılmasını içerir. Bu periyodik müdahale sıklığı zeminin maruz kaldığı trafik yoğunluğuna ve çevre koşullarına bağlıdır.

Derin temizlik ile eski yağı çıkarma – Zemin artık normal bakım ile eski haline getirilemediğinde, eski yağı çıkarmak için derin bir temizlik yapılmasını öneririz. Bu işlem için ilgili teknik bilgi föyünde verilen talimatlara uygun olarak Re-Wood ürününü seyreltmeden kullanın. Re-Wood uygulaması sonrasında gri alanlar oluşması halinde, bu alanlar Grey Free ile orijinal rengine döndürülebilir. Temiz su ile durulayıp kuruladıktan sonra, Oil4Sun'ı yukarıda verilen talimatlara uygun şekilde tekrar uygulayın.

Notlar

- Bazı yağlı ve reçineli ahşaplar yağın kurumasını yavaşlatabilir. Diğer işlemlere başlamadan önce Oil4Sun'ın tamamen kurduğundan emin olun.
- Doğru kuruma sağlamak için yağ uygulaması sonrası zemini yağmurdan en az 24 saat korumak gerekir.
- Uygulamadan birkaç saat sonra üzerine basılabilir olmasına rağmen ilk hafta azami dikkat edilmesi önerilir.
- Kullanım sonrası kabı sıkıca kapatın.
- Son ürünü görmek açısından her zaman ön uygulama yapmanız önerilir.
- İstenilen etkiyi elde edebilmek için yüzeyde çalışma öncesi uygulama testleri yapın.
- Renkli ürünlerin parti numarasına dikkat edin. Her yapılacak kat uygulama için her zaman aynı parti numaralı ürünü kullanın. Eğer bu mümkün değilse uygulama öncesi farklı parti numaralı ürünleri karıştırın. Ürünü 10°C üzeri sıcaklıklarda uygulayın.

Güvenlik Kuralları

Sadece profesyonel kullanım içindir. Etiketlerde belirtilen bilgilere kesinlikle uyulmalıdır ve ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgi sayfasını inceleyin. Ürüne batırılmış bezler veya süngerler kendi kendine yanma nedeniyle tutuşabilir. Bu nedenle kullanılan bez veya süngerler uygulama sonrası bol su ile durulanmalı ve tamamen kuruduktan sonra yürürlükteki kanunlara göre atılmalıdır.

Atık Kontrolü

Kullanılmayan ürünleri ve boş kapları yürürlükteki kanunlara uygun olarak yok edin.



Varnishes
& Finishing

Oil4Sun

